

BB5®+

SOLUCIÓN PK 18,6 - I

CONTENIDO DECLARADO:

Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua: 18,6 % p/p

Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y en agua: 18,6 % p/p

Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua: 1 % p/p

“Producto pobre en cloruros”

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca de Sipcam Inagra, S.A.

Masa Neta: kg

Contenido: litros

Lote: Ver envase

**ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO**



PELIGRO

- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
- P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene Ácido fosfórico (CAS: 7664-38-2); Alcoholes, C9-I I-iso-, C10-ricos, etoxilado (CAS: 78330-20-8)

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono:**
915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: 5KJD-2XRR-KT02-6E42

GESTIÓN DE ENVASES:



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

BB5®+

Parte informativa

CARACTERÍSTICAS

BB5®+ es una preparado SIN NITRÓGENO que aporta fósforo a los cultivos por vía foliar y que por su especial formulación y composición posee la cualidad de acidificar el caldo utilizado y de facilitar su dispersión en las superficies foliares. Disminuye la tensión superficial, facilitando así la penetración de la solución en las plantas. Facilita la compatibilidad de las mezclas con otros productos, al poder regular el caldo de pH 4,5 a 6,5, considerado como óptimo, sobre todo para productos que tienen que penetrar en el interior de la planta (productos sistémicos, transaminantes, fitoreguladores, etc.).

APLICACIONES

BB5®+ puede ser utilizado en cultivos frutales, hortícolas, forestales, ornamentales, industriales, etc., sobre todo en aquellos que, además de recibir un aporte de fósforo, tengan sus hojas muy verticales, cerosas, pilosas, etc. y necesiten más adherencia, estabilidad y neutralización de las aguas empleadas en la pulverización.

DOSIFICACIÓN

Como fertilizante foliar: 0,125 a 0,15% (125 a 150 cc por 100 litros de agua).

Como acidificante: Orientativamente para un pH del agua de 6 a 6,5 utilícese al 0,07% (70 cc por 100 litros de agua), para un pH del agua de 5 a 5,5 empléese 0,1% (100 cc por 100 litros de agua), para un pH del agua de 4,5 a 5 deberá utilizarse 0,125 – 0,150% (125 a 150 cc por 100 litros de agua).

NOTA: Cuando el agua sea muy dura o extremadamente dura debe dosificarse **BB5®+** a 0,175 – 0,25% (175 a 250 cc por 100 litros de agua).

MODO DE EMPLEO

BB5®+ debe ser agitado antes de añadirlo al depósito de la máquina.

Llenar el tanque de pulverizar con, al menos, 2/3 de agua. Añadir la cantidad de **BB5®+** a dosificar manteniendo el agitador (o retorno) en marcha.

ALMACENAMIENTO

El producto permanece estable en condiciones normales de humedad, temperatura y aireación en su envase original cerrado, durante al menos 2 años. No almacenar por debajo de 0°C ni por encima de 40° C.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

No mezclar con productos líquidos fuertemente alcalinos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.